



TECHNISCHES MERKBLATT Vectra Profiweiss

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

ULTIMATIVE REICHWEITE + DECKKRAFT! VECTRA PROFIWEISS ist die Premium-Dispersions-Wandfarbe, mit der einzigartigen Kombination aus Deckkraft und Reichweite! VECTRA PROFIWEISS bietet maximale Deckkraft bei einfacher Verarbeitung. Für viele m² schneeweiße Wände mit nur einem Anstrich – Sie sparen erheblich viel Zeit und Geld! Einmal streichen – fertig!

Eigenschaften:

- überragende Deckkraft
- enorme Reichweite
- sehr leicht zu streichen
- besonders geringe Spritzneigung
- strahlend weiße Wände ohne Ansätze, besonders auf schwierigen Untergründen
- weiß – matt
- geruchsarm

Anwendung:

- hochwertige Neu- und Renovierungsanstriche in allen repräsentativen Wohnräumen
- einmalig stark auf dunklen, schmutzigen, farbigen Wänden und Decken
- gut geeignet für wohnlich höchst beanspruchte Untergründe, z.B. Kinderzimmer

Untergrund:

- Raufaser-, Vlies-, Papier- und Vinyltapeten
- alte Farbanstriche auf Dispersionsbasis
- Putz, Beton und Gipskartonplatten (nach Grundierung)
- Kunststoffputze

So gehen Sie vor:

Decken Sie Böden und Möbel mit Folie ab; Fenster und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben. Prüfen Sie den Untergrund – er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Verfärbt er sich beim Test mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung notwendig. Altanstriche auf Leimfarben-Basis und k Reidende Untergründe müssen vollständig abgewaschen werden. Anschließend mit VECTRA Tiefgrund grundieren.

Verarbeitungshinweise:

Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Sie kann gestrichen, gerollt oder airless gespritzt werden. Streichen Sie zuerst die Decke, dann die Wände. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, beginnen Sie am Fenster und streichen vom Licht weg. Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten. In den Arbeitspausen Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest umwickeln. Abschließend Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen.

Tipp: Verwenden Sie einen Kurzflorroller – so erzielen Sie ein perfektes Anstrichbild!

Verdünnbar: Mit Wasser.

Abtönen: Mit VECTRA Vollton- und Abtönfarben in jedem Verhältnis mischbar.

Oberflächentrocken*: Nach ca. 4–6 Std.

Überstreichbar*: Nach ca. 8 Std.

Ergiebigkeit*: 1 Liter reicht für ca. 10 m².

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber nicht unter +5 °C lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfall-schlüssel-Nr. EWC 080 120.

Inhaltsstoffe:

Bindemittel (Vinylacetat-/Acrylat-Dispersion), Titandioxid, Silikate, Carbonate, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benz-/Methyl-/Chlormethyl-Isothiazolinon).

Sonstiges:

- EU-Grenzwert für VOC-Gehalt (Kategorie A/a/ 2010): 30 g/l – tatsächlicher VOC-Gehalt: < 1 g/l
- **DIN EN 13300:** Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2; Kontrastverhältnis: Klasse 1 (10 m²/l); Glanzgrad: matt; Maximale Korngröße: fein
- **Zusätzliche Informationen für den Verbraucher:** Flüchtige organische Verbindungen: kleiner 0,07 %. Die Grenzwerte der Schwermetalle/Elemente gemäß DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ (Antimon 0,006 %; Arsen 0,0025 %; Barium 0,1 %; Cadmium 0,0075 %; Chrom 0,006 %; Blei 0,009 %; Quecksilber 0,006 %; Selen 0,05 %) werden weit unterschritten.
- **Weitere Informationen** zu den Produkten der Marke Vectra erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.vectra-farben.de/>
- **Umweltzeichen:** „Blauer Engel“ nach RAL-UZ 102 „weil emissionsarm“. Beratungsstelle für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nr. 0180 5007262**. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite: <http://www.blauer-engel.de>
- **Hergestellt** unter Beachtung der Hygienevorschriften der Lebensmittelindustrie durch Zertifizierungen der LGA Nürnberg. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite: <http://www.lga.de>
- **Halbbarkeit:** Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Seitenetikett. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.
- (*) unter Normalbedingungen (ca. 20 °C/65 % rel. Luftfeuchte), abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.
- (**) 0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €, ggf. Abweichende Preise aus dem europ. Ausland)